


ODK Olej do klinkieru

Gotowy do użycia, bezwonny, specjalistyczny preparat do konserwacji, odświeżania i pogłębiania naturalnej barwy i struktury okładzin.



WŁAŚCIWOŚCI:

- Zawiera specjalne oleje mineralne rafinowane, substancje pomocnicze
- Gotowy do użycia
- Zmniejsza wrażliwość okładzin na powstawanie plam i zabrudzeń
- Działa wglębnie
- Intensyfikuje kolor
- Ułatwia czyszczenie
- Nie tworzy „filmu” i nie nablyszcza powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- Gotowy do użycia, bezzapachowy specjalistyczny preparat do konserwacji, odświeżania i pogłębiania naturalnej barwy i struktury chłonnych matowych, nieszkliwionych elewacyjnych płytek klinkierowych i ceramicznych, cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz innych okładzin ściennych i podłogowych klinkierowych, ceglanych i glinianych

OBRÓBKA:

Podłoże musi być suche, czyste i nośne, bez szkód spowodowanych przez mróz, wykwity solne, wylugowania wapienne, wolne od tłuszczu, oleju, mchu i glonów, środków impregnujących, mleczka cementowego, zanieczyszczeń a także innych działających separująco substancji. Wszelkie zabrudzenia usunąć za pomocą czyścika do klinkieru PCB CDK. Olej do klinkieru aplikujemy dopiero po całkowitym wyschnięciu czyszczonej powierzchni preparatem CDK.

PCB ODK наносimy na powierzchnię za pomocą lniającej szmatki, pędzla lub wałka z owczej wełny. Pozostawiamy na chwilę do momentu wsiąknięcia w podłoże. W razie silnie chłonnych podłoży czynność powtórzyć. W przypadku słabo chłonnych podłoży lub po nasyceniu podłoża olejem nadmiar zebrać lniąną szmatką. Produktu nie wolno wylewać bezpośrednio na podłogę.

Użytkowanie zaimpregnowanej powierzchni możliwe jest po upływie ok. 6 do 12 godzin.

UWAGI DODATKOWE:

Oleju do klinkieru nie należy stosować na powierzchniach glazurowanych, polerowanych, lakierowanych, na elementy aluminiowych, szklanych, drewnianych i z tworzyw sztucznych. W celu sprawdzenia działania oleju na podłoże zalecamy wykonanie próby w słabo widocznym miejscu. Oleju do klinkieru nie można stosować do silnie nagrzewających się powierzchniach takich jak piece lub obudowy wkładów kominkowych. Można stosować na ogrzewanych powierzchniach podłogowych, zalecamy jednak wyłączenie ogrzewania na 12 godzin przed impregnacją i ponowne włączenie po upływie 24 godzin od nałożenia ostatniej warstwy. Przy użyciu na zewnątrz, ze względu na działające warunki atmosferyczne zalecamy coroczną kontrolę zaimpregnowanych powierzchni.

ZUŻYCIĘ:

Wydajność z 1 litra koncentratu od 10 do 20 m² i zależy od chłonności podłoża.

OPAKOWANIE:

Butelka 1l,
Kanister 5l,

SKŁADOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach. Chronić przed mrozem.

Okres przydatności do użycia – 5 lat od daty produkcji.

UTYLIZACJA:

Utylizacja pustych opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DODATKOWE INFORMACJE:

Powyższe informacje są opisem produktu. Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Należy je traktować jako ogólne wskazówki. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać testy zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, ale zalecamy stosowanie zasad BHP i używanie odzieży ochronnej. Preparat chemiczny, chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i należy pokazać opakowanie lub etykietę. Może powodować reakcje alergiczne.

DANE TECHNICZNE:

Skład	Biały olej mineralny
Temperatura obróbki	+5°C do +30°C
Zapach	Bezwonny
Wydajność z 1l	Ok. 10 - 20 m ² i zależy od nasiąkliwości podłoża
Czas schnięcia	Ok. 6-12 godzin
Pełne obciążenie	Po ok. 24 godz.
Kolor	Żółtawy

	Wskazania Zagrożeń: H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
	Środki Ostrożności: P102 - Chronić przed dziećmi P273 - Unikać uwolnienia do środowiska P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/lekarzem. P331 - NIE wywoływać wymiotów P332+P313 - W przypadku wystąpienia PODRAŻNIENIA SKÓRY: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 - Przechowywać pod zamknięciem. P501 - Usuwać produkt/opakowanie zgodnie z przepisami.



PCB-Polska Sp.j.
ul. Szczawiowa 53D
70-010 Szczecin
Tel/fax +48 91 488 88 22
info@pcb-polska.pl
www.pcb-polska.pl